

0 引言

本规则基于装饰装修产品的安全风险和认证风险制定，规定了装饰装修产品实施强制性产品认证的基本原则和要求。

6.1.2 企业质量保证能力检查要求

企业质量保证能力检查应覆盖认证产品的所有加工场所。必要时，认证

检查后，在生产企业现场生产并确认合格的产品中，按照认证实施细则的有关规定抽取型式试验样品。必要时，抽取型式试验样品也可在企业质量保证能力和产品一致性检查前进行。

认证委托人应保证其所提供的样品是正常生产的且确认与实际生产产

7 获证后监督

获证后监督是指认证机构根据生产企业分类管理对获证产品及其生产

7.3 市场抽样检测或者检查

7.3.1 市场抽样检测或者检查原则

采取市场抽样检测或者检查方式实施获证后监督的，认证委托人、生产者、生产企业应予以配合并确认从市场抽取的样品。

7.3.2 市场抽样检测或者检查内容

认证机构应在认证实施细则中明确市场抽样检测或者检查的内容和要求。

7.4 获证后监督的频次和时间

认证机构应在生产企业分类管理的基础上，对不同类别的生产企业采用不同的获证后监督频次，合理确定监

7 “2炎寿懋碎

认证机狗

7 ± 1

认芳重(易

对溶剂型木器涂料产品，认证证书还

3

混凝土防冻剂强制性产品认证单元划分及型式试验抽样检测要求

强电解质无机盐类防冻剂	释放氨的量	GB18588 附录 A	<p>1) 原则上每个认证单元可根据其防冻或减水组份来确定抽样单元,当防冻或减水组份有较大差异时应被确定为不同的抽样单元,原则上同一抽样单元中应选取组分最复杂的产品进行检测。当同一生产者不同加工场所采用的生产工艺以及防冻或减水组份无较大差异时可适当减少抽样。</p> <p>2) 每个抽样单元抽取不少于 1kg 样品混合均匀,分为两份,一份留存生产企业备检,一份送交指定实验室检测。</p>
水溶性有机化合物类防冻剂			
有机化合物与无机盐复合类防冻剂			